



101 系列-卧式鼓风干燥箱

用途概述：

本产品适用于工矿企业实验室、科研单位作干燥、烘焙、熔腊、固化使用。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板加工成形，表面经喷涂工艺处理，工作室采用不锈钢或冷轧钢板加工成形，并经防腐工艺处理。
- 2、可选用指针式或智能式控温仪，智能式控温仪采用 PID 控制程序，数码显示，具有定时功能。
- 3、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内部被加热物品的情况。
- 4、箱门用硅橡胶条密封，密封效果好。
- 5、鼓风型装有低噪声风机，单风道设计，保证工作室内部有良好的温度均匀度。

主要技术参数：

名称	卧式干燥箱系列			
型 号	101-0AB	101-1AB	101-2AB	101-3AB
电源电压 (V)	220V/50HZ			
控温范围 (°C)	RT+10-250°C			
恒温波动度 (°C)	±1.0°C			
加热功率(kw)	1.2	1.6	2	4

工作室尺寸 宽×深×高(mm)	350×350×350	450×350×450	550×450×550	600×500×750
产品外形尺寸 宽×深×高(mm)	650×510×525	750×510×625	850×600×725	965×706×1065
包装外形尺寸 宽×深×高(mm)	800×640×670	910×640×760	1010×740×870	1160×840×1190
搁板负荷	15 标配数 2 块			
净重/毛重(kg)	44/56	54/66	58/79	110/140

注：

A 表示智能式控温仪（无 A 则为指针式控温仪表）

B 表示不锈钢工作室（无 B 则为冷轧钢板） 101 表示鼓风干燥箱

性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH